



KR-N62

Camera IP wireless, compatibila sistemele antiefracție Kerui

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

KR-N62
Camera IP wireless, compatibila sistemele
antiefracție Kerui
FISA TEHNICA

Descriere

KR-N62 este o camera IP wireless, compatibila cu sistemele antiefracție Kerui. Aceasta poate fi activata de oricare din senzorii de alarma pentru a incepe inregistrarea si pentru a trimite alerte.

Camera este echipata cu un senzor CMOS de 2.0 megapixeli ce ofera imagini in calitate HD 720P cu rezolutia 1280 x 720. Echipata cu procesor SOC, camera are un consum redus de energie, stabilitate si suporta algoritmul de compresie H.264 / MJPEG, reducand astfel latimea de banda utilizata. Suporta RTSP, VLC, monitorizare de la distanta cu ajutorul telefonului mobil, inregistrare locala pe card MicroSD.

Caracteristici

- Control APP / WEB
- Aplicatie mobila "Yoosee" pentru iOS si Android
- Slot card MicroSD pentru inregistrare locala (max. 64 Gb)
- 11 x Led-uri IR
- Suporta integrarea cu senzori de miscare, senzori de usa, detectori de fum, telecomenzi, etc. (sisteme antiefracție Kerui)
- 2 x antene WiFi
- Alerta e-mail, alarma locala
- Criptare wireless WEP / WPA / WPA2
- Detectie miscare
- Comunicatie LAN, WiFi
- Instalare foarte usoara
- Utilizare la interior

Specificatii

- Alimentare: 5 Vcc / 2 A
- Consum: 800 mA
- Senzor imagine: CMOS
- Lentila: 3.6 mm
- Pixeli: 2.0 Megapixel
- Rezolutie: HD 720P (1280 x 720), 25fps
- Procesor: SOC 440 MHz
- Compresie: H.264 / MJPEG
- Ethernet: 10/100M, RJ45
- WiFi: 2.4 GHz, 802.11 / b / g
- Unghi de rotatie: 120° vertical, 355° orizontal
- Volum sirena incorporata: 80 dB
- Distanța senzori IR: 15 m
- Distanța de transmisie: <100 m (in camp deschis)
- Numar zone: 99
- Frecventa: 433.92 MHz
- Modulatie: ASK
- Material: ABS alb
- Temperatura: 0°C ~ + 40°C
- Umiditate: <80%, fara condensare
- Dimensiuni: 110(L) x 120(l) x 120(H) mm
- Masa bruta: 0.6 kg

Continut pachet

- 1 x camera IP wireless
- 1 x adaptor 5Vcc / 2A
- 1 x suport montare
- Accesorii prindere
- Manual de utilizare

Parti si functii



Unghi vizualizare





Configuratie



Instalare



Dimensiuni



KR-M62

Camera IP wireless, compatibila sistemele
antifracctie Kerui
FISA TEHNICA

YLI ETERNIT ACCES SRL

A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

