



# C312S

Audio interfon IP SIP, cu tastatura numerica si icoane tactile iluminate, front de sticla

## Imagine

**Akuvox**  
Open A Smart World



## Descriere

C312S este un panou de interfonie IP, audio, ce asigura comunicatia audio HD cu posturile exterioare prin protocolul SIP 2.0.

Fiind echipat cu un microfon de inalta calitate, sunetul este perfect receptionat chiar si de la o distanta de 5 metri. Tastatura numerica si icoanele tactile iluminate ofera un confort sporit in utilizare.

Alimentarea POE, forma compacta si suportul cu fixare magnetica permit o instalare rapida si usoara.

Carcasa compacta, cu front de sticla si designul modern ii confera un aspect placut, fiind usor de integrat printre elementele de design din orice spatiu.

## Caracteristici

- Tastatura numerica si icoane tactile iluminate
- Front de sticla
- Subtire si compact
- Calitate audio premium
- Intrare buton sonerie
- Iesire de releu NO-COM-NC
- Programare din interfata Web
- Alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa
- Comunicare bidirectionala cu alte unitati din retea, bazata pe protocolul SIP 2.0
- Intercomunicatie intre posturile interioare
- Permite comunicatia via Internet intre vizitator si proprietar prin intermediul aplicatiei mobile SmartPlus, compatibila Android, iOS
- Distanțe de cablare mari intre componentele sistemului
- Poate fi integrat in diverse aplicatii de automatizare a locuintei
- Functie "Nu deranjati"
- Icoane ajustare volum
- Icoana deschidere usa
- Sonerii de apel personalizate
- 8 intrari senzori alarma, 8 zone de alarma
- 4 moduri armare: HOME, AWAY, SLEEP si DISARM
- Suport montare pe perete cu fixare magnetica
- Poate fi montat folosind doza standard EU sau US

## Specificatii

### GENERAL

- Alimentare: PoE 54Vcc sau 12Vcc/1A
- Releu: 1 x NO-COM-NC
- Intrare sonerie: 1
- Temperatura: 0°C ~ +45°C
- Umiditate: 10% ~ 90%, fara condensare
- Material: Front de sticla + ABS
- Dimensiuni: 165(l) x 115(H) x 33(A)mm
- Masa bruta: 0.58kg

### SISTEM

- Procesor: Microprocesor integrat
- Sistem operare: Linux embedded
- Stocare: Memorie interna

### MEMORIE

- RAM/ Flash: 64MB/ 16MB

### COMUNICATIE

- Cablare: UTP, RJ-45
- Porturi ethernet: 1 x 10/100Mbps
- Ethernet: Static IP, DHCP  
HTTP/ HTTPS Web Server  
TFTP/FTP/HTTP/HTTPS Auto Provisioning Protocols
- Protocol: TCP/IP, SIP 2.0
- Standard PoE: IEEE802.3af
- Caracteristici SIP: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)  
Linie: 1 cont SIP

### AUDIO

- Wideband Codec: G.722
- Narrowband Codec: PCMA,PCMU,G.729
- Intrare: Microfon omnidirectional
- Iesire: Difuzor incorporat
- Mod convorbire: Full-duplex
- Functii: Anulare ecou, detectie activitate voce

### ALARMA

- Intrari senzori: 8
- Zone: 8
- Moduri armare: 4 (home, away, sleep si disarm)

## Descriere terminale

### Conector 6 pini:

Alimentare 12Vcc

Intrare buton sonerie


Iesire de releu.

### Conector 10 pini:

Pentru 8 senzori de alarma.

### PoE:

Pentru alimentare PoE si conectare la retea ethernet.



## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE



YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

C312S  
Audio interfon IP SIP, cu tastatura numerica si icoane tactile iluminate, front de sticla  
FISA TEHNICA